

# ECO MESH II / タイヤサイズ適合表

車種別適合表  
WEB版

ECO MESH II サイズ	適合タイヤサイズ (ラジアル&スタッドレス)					
	80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50/45シリーズ
FB01	※145/80R12(夏) 135/80R13(夏)	155/70R12	155/65R13		155/55R14	
FB02	145/80R13(夏) 135/80R13(冬)	155/70R13(夏)	165/65R13(夏)		165/55R14	
FB03	145/80R13(冬)	155/70R13(冬)	155/65R14 165/65R13(冬)	165/60R14(夏) 155/60R15(夏)		165/50R15(夏)
FB04	155/80R13(夏)	165/70R13	165/65R14(夏)		※165/55R15(夏)	165/50R16(夏)
FB05	165/80R13(夏) 155/80R13(冬)	175/70R13 165/70R14(夏)	165/65R14(冬)	175/60R14 ※165/60R15	175/55R15(夏)	
FB06	175/80R13(夏) 165/80R13(冬)	185/70R13(夏) 165/70R14(冬)	175/65R14 165/65R15	185/60R14 175/60R15	185/55R15(夏)	
FB07	165/80R14(夏) 175/80R13(冬)	175/70R14 185/70R13(冬)	185/65R14 175/65R15	195/60R14	185/55R15(冬)	195/50R15 ※195/45R16(夏)
FB08	175/80R14(夏) 165/80R14(冬)	185/70R14(夏)	195/65R14	185/60R15 175/60R16	195/55R15 185/55R16(夏)	195/50R16(夏) 205/50R15(冬)
FB09		195/70R14(夏) 185/70R14(冬)	185/65R15 205/65R14(夏)	195/60R15 185/60R16(夏)	205/55R15(夏) 195/55R16(夏)	195/50R16(冬)
FB10	185/80R14(夏) 175/80R14(冬)	195/70R14(冬)	195/65R15 205/65R14(冬)	205/60R15	205/55R15(冬) 195/55R16(冬)	205/50R16
FB11	175/80R15 195/80R14(夏) 185/80R14(冬)	205/70R14 195/70R15(夏)	215/65R14 205/65R15 ※195/65R16(夏)	215/60R15 195/60R16 205/60R16(夏)	205/55R16 215/55R16(夏)	215/45R17 205/50R17(夏)
FB12	195/80R15(夏) 195/80R14(冬)	205/70R15 195/70R15(冬)	215/65R15 205/65R16(夏)	215/60R16 205/60R16(冬) 195/60R17	225/55R16(夏) 205/55R17(夏) 215/55R16(冬)	215/50R17 225/45R17
FB13	195/80R15(冬)	215/70R15	205/65R16(冬)	225/60R16(夏)	215/55R17(夏) 225/55R16(冬) 205/55R17(冬)	225/45R18 225/50R17(夏)
FB14		215/70R16(夏)	215/65R16	215/60R17 235/60R16(夏) 225/60R16(冬)	225/55R17(夏) 215/55R18(夏) 215/55R17(冬)	※215/50R18(夏) 225/50R18(夏) 235/45R18(夏) 225/45R19(夏)
FB15				225/60R17(夏) 235/60R16(冬)	225/55R18(夏) 225/55R17(冬) 215/55R18(冬)	235/50R18(夏) 225/50R18(冬)

・ブリヂストン REVO GZ、VRX、WINTER MAXXには装着できません。  
・赤字は普通タイヤ(夏)/青文字はスタッドレスタイヤ(冬)/黒文字は共有です。  
・※印は外装適合シールには一部表示されておりませんが、新たに追加された適合サイズです。  
・実際にタイヤチェーンを装着するタイヤの種類・サイズをよこご確認の上、間違えないように「適合サイズ」のものをお選びください。  
・適合タイヤサイズは、空気圧・摩耗度・タイヤ銘柄・ホイールにより異なる場合があります。  
・タイヤの種類、ホイール等の組み合わせによっては、「適合サイズ」でも装着できないことがあります。  
・ご使用前に必ず装着(適合)の確認を行ってください。

車種によっては「適合サイズ」でもすき間不足等により装着ならびにご使用できない場合がございます。  
「エコメッシュII 不適合車種一覧表【内面 右側】」にて必ずご確認ください。

## 主な注意事項

- 必ず時速50km以下で走行してください。
- やむを得ない場合以外は急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは絶対に避けてください。
- 連続空転(ホイールスピン)は絶対に避けてください。
- LTタイヤには使用しないでください。
- 砂利道走行は避けてください。
- 必ず装着タイヤに適合したサイズを確認してください。
- タイヤと車体のすき間(クリアランス)は2.5cm以上必要です。
- 必ず駆動輪へ取付けてください。FF車(前輪駆動車)は前輪へ、FR車(後輪駆動車)は後輪へ取付けてください。4WD車は車両の取扱説明書に従ってください。
- タイヤやホイールの種類によってはチェーン装着後、タイヤやホイールの側面に装着の跡が付く場合がございますが補償の対象にはなりません。

詳しくは取扱説明書に記載しております。  
\*誤った取付け及び使用方法での事故、破損等については責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**CHUHATSU 中発販売株式会社**

〒457-0066 愛知県名古屋南区鳴尾2丁目114番地

TEL 052-614-3653

<https://www.chuhan.co.jp>

お問い合わせとご相談は…

◎このカタログに記載の仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。

チェーンクリアランスは下記のすき間に2.5cm以上必要です。(図参照)

### チェックポイント

- ①ストラット(皿部分を含む)とタイヤ内側肩部(ショルダー)との最も狭いすき間
- ②タイヤトレッド部の頂点とフェンダー部との最も狭いすき間
- ③タイヤ外側肩部(ショルダー)とフェンダーエッジとの最も狭いすき間
- ④タイヤの外周面とフェンダーとの最も狭いすき間
- ⑤その他タイヤハウス内の突起物とタイヤとのすき間

※外車についての適合はカーメーカーカーディーラーなどにご相談ください。



注)図はモデル図であり車種によって異なります。

### タイヤサイズの調べ方



▲このタイヤの場合、エコメッシュIIのサイズはFB07です。

# トランクに安心の備え!

新チェーン規制適合



※国土交通省により施行されたチェーン規制に適合しています。

エコメッシュ



プッシュロック  
採用で  
スピード取付

車移動・  
ジャッキアップ  
不要

取付け・取り外し・走行状況などを  
動画でチェック!



JASAA 432  
規格品

# 信頼の証! JASAA認定品!!

性能に関する基準に合格したものが、JASAA認定品です。

**JASAA認定品は関越トンネルを装着したまま走行できます。**  
もちろん、「チェーン規制」「冬用タイヤ規制」時も滑り止め装置として認められています。

JASAAとは……  
優れた自動車交通安全用品の普及を図るため、その性能に関する基準の作成、性能の審査等を行い、交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般財団法人日本自動車交通安全用品協会 (http://www.jasaa.jp/) です。

エコメッシュ

# ECOMESH II

High Quality Winter Gear

## 安全性抜群!! 簡単でスピーディーに装着できる樹脂チェーンです。

ここがポイント

硬くなりがちな最後の外側接続に  
プッシュロックを採用



装着に掛かる時間が大幅短縮!  
力もいらず、より簡単でスピーディーな  
装着が可能となりました。

ここがポイント

雪を掴む!  
全方向対応ネットパターン



全方向に強い  
ネットパターンで  
あらゆる路面状況にも  
対応できます。



ここがポイント

大径4.5mmの超硬マカロニピン使用



雪道はもちろん、  
凍結路もがっちりグリップ!

### セット内容



- セット内容
- ・本体×2
- ・チェーンバンド
- ・バンドフッカー
- ・取扱説明書
- ・手袋

### 取付け手順

※取付けの際は「取扱説明書」をお読みください。



1 チェーン両端を持ち、タイヤに  
添わせながら持ち上げます。



2 内側のプッシュロックを接続し  
ます。



3 地面側のチェーンを強く引き出  
し、下側フックを接続します。



4 上側のチェーンを強く引き出し、  
上側プッシュロックを接続します。



5 フッカーを使ってバンドフックす  
べてにゴムバンドをかけます。



6 全体にズレや部品の踏み込みが  
無いことを確認して完成。

### ECO MESH II 不適合車種一覧表(装着不可車(装着できません))

TOYOTA	車種	年式	型式	グレード	駆動方式
ウイッシュ	キャバリエ	03/4~09/11	ANE11W	215/50R17 装着車	FF/4WD
		96/1~00/9	E-TIG00-	全車	FF
		17/7~	DAA-AXVH70	2.5G レザバルクエジ 235/45R18	FF
GRシリーズ	カムリ	17/9~	DAA-AVW40 (41) W DBA-ZN6	272/65 S-A 272/65 S-A 272/65 S-A 272/65 S-A 86 G R 235/45R17	FF
			DBA-ZRR80W	272/65 S-A 272/65 S-A 272/65 S-A 272/65 S-A 272/65 S-A 272/65 S-A 272/65 S-A 272/65 S-A	FF
NISSAN	車種	年式	型式	グレード	駆動方式
ステラ	プレジデント	01/10~	GH-NM35	A R-X 225/45R18・225/55R18 装着車	4WD
			全車	全車	FR
フェアレディZ	フェアレディZ	02/8~09/11	UA-Z33	245/45R18 装着車	FR
		05/9~	CBZ-Z33 CBA-HZ33	全車	FR
フーガ	フーガ	04/10~09/10	CBA-PY50 CBA-GY50	350GT 245/40R19 450GT 245/40R19・245/40R19 装着車	FR
			全車	全車	FF
セレナ	セレナ	12/8~	DAA-HC26	275/50R17 装着車	FF
HONDA	車種	年式	型式	グレード	駆動方式
インスピア/セイバー	インテグラ	04~03/0	LA-UAS	タイプS 215/50R17	FF
		96/5~07/7	DC2/DB8	タイプR	FF
S660	オデッセイ	00/5~07/7	LA (ABA) -DC5	タイプS・タイプR	FR
		15/3~	DBA-JW5	全車	FR
シビック	シビック	98/8~01/10	RA1/RA2	96/9までのABS装着車	FF/4WD
		02/1~01/10	E (GF)-EK9	タイプR	FF
ランサー	ランサー	02/1~01/10	LA-EF3	タイプR	FF
		07/10~	ABA-EF2 ABA-FN2	タイプR タイプRユーロ	FF
MITSUBISHI	車種	年式	型式	グレード	駆動方式
エクリプス	アスカ	95/4~01/10	D32A	全車	FF
		02/1~02/4	GH-CRSW/GW/9W	全車	FF/4WD
ミラージュ	ランサー	95/10~00/7	全車	3444/アステル 195/55R15 装着車	FF/4WD
		95/10~00/7	全車	195/55R15 装着車	FF/4WD
ランサー	ランサー	95/10~00/7	全車	058 エボリューションX シリズ 2.0 172/72 172/72	4WD
		07/10~	C24A	エボリューションX GSR	4WD
コルト	コルト	09/5~	CBA-Z27AG	バージョンR 205/45R16	FF
MAZDA	車種	年式	型式	グレード	駆動方式
アクセラ	アクセラ	03/10~09/6	UA-BK3P/DBA-BK3P	205/50R17 装着車	FF
		06/6~09/6	DBA-BK3P	205/50R17・205/50R17 装着車	FF
アテンサ	アテンサ	09/6~	DBA-BK3P	205/50R17・205/50R17 装着車	FF
		09/6~	DBA-BK3P	205/50R17・205/50R17 装着車	FF
アテンサ	アテンサ	02/5~08/11	LA (UA) -G63P	205/55R16・215/45R18 装着車	FF
		08/1~	DBA-GH5FW	252/225/45R18 装着車	FF
アテンサ	アテンサ	02/5~08/11	LA (UA) -G63S	205/55R16・205/55R16 装着車	FF
		08/1~	DBA-GH5FS	252/225/45R18 装着車	FF
プレマシー	プレマシー	99/5~05/2	GF-CPBW/TA-CPEW	195/55R15 195/55R15 装着車	FF
		03/4~	DBA-DY5W DBA-DE5FS	SPORT 195/45R16	FF
デミオ	デミオ	07/7~	E (GF) -R3T/R3TAS/TAP	215/50R17・215/55R16 装着車	FF
ミューニオ	ミューニオ	97/7~09/10	E (GF) -R3T/R3TAS/TAP	215/50R17・215/55R16 装着車	FF
SUBARU	車種	年式	型式	グレード	駆動方式
アリオス	インプレッサ WRX	01/1~07/6	E-CXW	全車	4WD
		02/10~07/10	GH-GDB	225/45R17・235/45R17 装着車	4WD
トラフィック	レガシイ B.4	01/8~05/3	GF-XM20	全車	FF
		09/5~	DBA-BM9/DMG/DM	215/50R17・225/50R17・225/45R18 装着車	4WD
レガシイ	レガシイ	09/5~	DBA-BR9/BRG/BRM	215/50R17・225/45R18 装着車	4WD
		12/5~	DBA-BRM	2.5i EyeSight S パッケージ 225/55R18	4WD
SUZUKI	車種	年式	型式	グレード	駆動方式
スイフト	スイフト	01/1~06/6	LA-R (R) 215/RC51S	全車	FF/4WD
		05/9~10/11	CBA-ZC31S	スポーツ 195/50R16	FF
スイフト	スイフト	11/11~	CBA-ZC32S	ベースグレード 195/45R17	FF

※上記以外の車でもホイール・タイヤサイズ変更等により装着できないことがあります。  
※装着には原則として現車での確認が必要です。  
※外国車については販売店・ディーラーにお尋ねください。