



簡単取り付け10mmタイプ (リングチェーンキックウ)

雪道らくらく

雪道楽QII

乗用車・ミニバン専用

【ダブルタイヤ装着車】には使用できません

特長 **50** 速度50Km/h以下厳守

■特殊合金鋼高さ10mm
リングチェーン

クリアランスの少ない車に最適



■ジャッキアップ不要、滑車締め付けで取付簡単

■優れた耐摩耗性

■取付け・取り外し、走行状況などを動画でチェック



■車種別適合表 WEB版



【付属品】
手袋
補修リンク
取扱説明書



ジャッキアップ不要で
取付簡単



ケーブルをタイヤの裏側に通します。



ケーブルの両端をタイヤの手前に引き上げ、フックをかけます。



サイドチェーンのフックを引っ掛けて、ケーブルをタイヤの裏側に落とします。



ストッパーを締めつけて、ゴムフックをかけて完了!

品番	適応タイヤサイズ						
	82/80	70	65	60	55	50	45/40
YQ201	135R12 135/80R12	145/70R12					
YQ202	145R12 135R13 145/80R12LT 135/80R13		155/65R13	165/60R13	155/55R14 165/55R14		
YQ203	145R13LT 145/80R13	165/70R12 175/70R12 155/70R13	165/65R13 155/65R14	175/60R13 165/60R14 (夏) 155/60R15	185/55R13	165/50R15	
YQ204	155R13LT 155/80R13	165/70R13	175/65R13 165/65R14	165/60R15 (夏)			
YQ205		175/70R13 165/70R14		175/60R14	185/55R14 175/55R15		
YQ206	165R13 165/80R13LT		185/65R13 175/65R14	185/60R14			
YQ207S		185/70R13 175/70R14 (トーヨーガリット除く)	195/65R13 185/65R14 175/65R15 (夏)	175/60R15	185/55R15		
YQ207	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	175/70R14 (トーヨーガリット専用)	175/65R15 (冬)	195/60R14 185/60R15			
YQ208	175R14 175/80R14	185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15 185/60R16 (夏)	195/55R15 185/55R16	205/50R15 195/50R16 (夏)	215/45R16
YQ209	185R14 175R15 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	205/60R15 195/60R16		205/50R16	
YQ210	195/80R14 185/80R15	205/70R14 195/70R15	205/65R15 195/65R16 (夏)	215/60R15 205/60R16 195/60R17 (夏)	205/55R16		215/45R17
YQ211		205/70R15	215/65R15 205/65R16 (夏)	225/60R15 (夏) 215/60R16 (夏)	215/55R16	225/50R16 215/50R17 (夏)	225/45R17 235/45R17 (夏) 215/45R18 225/40R18
YQ212		215/70R16 (夏)	215/65R16	225/60R16 215/60R17 (夏)	215/55R17 225/55R17	225/50R17 225/50R18 (夏)	255/40R17 245/40R18

黒文字は、夏冬共有。(夏)は常用タイヤ専用、(冬)は冬タイヤ専用です。(但し REVO GZ / VRX各種 / WINTER MAXX各種 は除く)



装着上の注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- タイヤチェーンはあらかじめ試装着を行い、タイヤサイズに合ったものをご使用ください。(タイヤサイズが同じでも、タイヤメーカーや銘柄および常用タイヤ・冬タイヤ等で大きさが異なる場合があります。)
- 適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。(車両の取扱説明書でご確認ください。)
- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には手袋を使用し、本人および周囲の安全を確認してから行ってください。
- 品質には万全を期しておりますが万一製造上の原因による不具合がありましたら、程度に応じ、新しい製品とお取替えするか、不良箇所の部品を交換させていただきます。
- 製品の間違った使用方法や取り付け方等に起因する傷害、または損害については責任を負いかねます。
- タイヤやホイールの種類によってはチェーン装着後、タイヤやホイールの側面に装着跡が付く場合がございますが、補償の対象にはなりません。

発売元

CHUHATSU

中発販売株式会社

〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地

TEL. 052-614-3653 <https://www.chuhan.co.jp>

お求めと、ご相談は、



走行中の注意

- 装着後 50~60m走行をし、ゆるみ、片寄り、はずれなどがないか必ず確認点検を実施してください。
- タイヤチェーン取り付け後は、50km/h以下で走行をしてください。路面状況(凍結路等)に応じた安全の為、30km/h程度、場合によってはそれ以下の速度で走行してください。
- 雪路、凍結路以外を走行する時は、チェーン部分が著しく摩耗する為、取り外して走行してください。
- やむを得ない場合以外は、急発進、急加速急ハンドル、急ブレーキは絶対に避けてください。
- チェーンが切れた場合は、そのまま使用せず、取り外し応急処置をするか、新しいものと取り替えてください。車両に損傷を招く恐れがあります。



保管上の注意

- 長期間使用しない時は、水でよく洗った後に完全に乾燥させ、市販の防錆油を塗って保管してください。
- このカタログに記載の商品仕様および外観は、予告なしに変更する場合がございます。

