



# ベーシックタイプ (ノーマルチェーン)

雪道らくらく

# 雪道楽 αII

乗用車・ライトバン・  
軽トラック専用

特長 **30** 速度30Km/h  
以下厳守

■2色メッキで  
取付容易

■プラフックバンドで  
傷付低減

■コンパクト収納

■取付け・取り外し、走行状況  
などを動画でチェック



■車種別適合表  
WEB版



【付属品】  
ゴムバンド  
ビニール手袋  
取扱説明書



品番	適応タイヤサイズ				
	82/80	70	65	60	その他
YA101	145R10 135R12 145/80R10 135/80R12	165/70R10 145/70R12		155/60R12	5.00-10ULT 5.65-12 135/95R10LT
YA102	145R12 145/80R12	155/70R12	145/65R13 155/65R13	155/60R13	145R12LT 4.50-12ULT 5.95-12 5.00-12ULT 145/95R10LT
YA103	155R12 145R13LT 155R13LT 155/80R12 145/80R13 155/80R13	165/70R12 175/70R12 155/70R13 165/70R13	165/65R13 155/65R14	175/60R13 165/60R14	6.00-12 6.15-13
YA104	165R13LT 145R14 155R14 165/80R13LT 145/80R14 155/80R14LT	175/70R13 165/70R14	175/65R13 185/65R13 165/65R14	175/60R14 165/60R15	5.60-13 6.45-13 5.50-13LT 6.15-14
YA105	175R13LT 165R14 175/80R13 165/80R14	185/70R13 195/70R13 175/70R14	195/65R13 175/65R14 185/65R14	195/60R13 205/60R13 185/60R14 195/60R14 185/60R15	6.45-14
YA106	185R13 175R14 185R14 185/80R13 175/80R14LT 185/80R14 175/80R15	185/70R14 195/70R14	195/65R14 205/65R14 185/65R15 195/65R15 (夏)	205/60R14 195/60R15	6.40-14 6.95-14 7.35-14
YA107	195R14 195/80R14 175/80R16	205/70R14 215/70R14 195/70R15 205/70R15	215/65R14 195/65R15 (冬) 205/65R15	215/60R14 225/60R14 205/60R15 215/60R15 205/60R16	

黒文字は、夏冬共有。(夏)は常用タイヤ専用、(冬)は冬タイヤ専用です。(但し REVO GZ / VRX各種 / WINTER MAXX各種 は除く)

## ⚠ 装着上の注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- タイヤチェーンはあらかじめ試装着を行い、タイヤサイズに合ったものをご使用ください。(タイヤサイズが同じでも、タイヤメーカーや銘柄および常用タイヤ・冬タイヤ等で大きさが異なる場合があります。)
- 適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。(車両の取扱説明書でご確認ください。)
- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には手袋を使用し、本人および周囲の安全を確認してから行ってください。
- 品質には万全を期しておりますが万一製造上の原因による不具合がありましたら、程度に応じ、新しい製品とお取替えるか、不良箇所の部品を交換させていただきます。
- 製品の間違った使用方法や取り付け方等に起因する傷害、または損害については責任を負いかねます。
- タイヤやホイールの種類によってはチェーン装着後、タイヤやホイールの側面に装着跡が付く事がございますが、補償の対象にはなりません。

## 発売元

**CHUHATSU**

中発販売株式会社

〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地

TEL.052-614-3653 <https://www.chuhan.co.jp>

お求めと、ご相談は、

## ⚠ 走行中の注意

- 装着後 50~60m走行をし、ゆるみ、片寄り、はずれなどが無いか必ず確認点検を実施してください。
- タイヤチェーン取り付け後は、30km/h以下で走行をしてください。場合によってはそれ以下の速度で走行してください。
- 雪路、凍結路以外を走行する時は、チェーン部分が著しく摩耗する為、取り外して走行してください。
- やむを得ない場合以外は、急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは絶対に避けてください。
- チェーンが切れた場合は、そのまま使用せず、取り外し応急処置をするか、新しいものと取り替えてください。車両に損傷を招く恐れがあります。

## ⚠ 保管上の注意

- 長期間使用しない時は、水でよく洗った後に完全に乾燥させ、市販の防錆油を塗って保管してください。
- このカタログに記載の商品仕様および外観は、予告なしに変更する場合がございます。

