



簡単取り付け15mmタイプ (リングチェーンキッコウ)

雪道らくらく

雪道楽RV

RV車・1BOX車専用

特長 **50** 速度50Km/h以下厳禁

■特殊合金鋼高さ15mm

リングチェーン

浸炭焼入で高耐久



■ジャッキアップ不要で
取付簡単

■横滑りに強い亀甲タイプで
安定走行

■取付け・取り外し、走行状況
などを動画でチェック



■車種別適合表
WEB版



【付属品】
補修リンク
手袋
余りリンク止
取扱説明書



ジャッキアップ
不要で

取付簡単



ケーブルをタイヤの裏側に
通します。



ケーブルの両端をタイヤの手前に
引き上げ、フックをかけます。



サイドチェーンのフックを引っ掛
けて、ケーブルをタイヤの裏側に
落とします。



ストッパーを締めつけて、
ゴムフックをかけて完了!

品番	適応タイヤサイズ				
	82/80	75	70	65	60,その他
G651	185R14 185/80R14 175/80R15		195/70R14	215/65R14 195/65R15	
G652	195R14 195/80R14 185/80R15 175/80R16	P195/75R15	205/70R14 195/70R15 205/70R15	205/65R15 215/65R15(夏)	205/60R16
G753	205R14 205/80R14 195/80R15LT 195R15 195R15LT 195R16	P205/75R15	215/70R15 205/70R16 215/70R16(夏)	215/65R15(冬) 205/65R16 215/65R16	
G754	215R15LT 215/80R15 205R16	P215/75R15	225/70R15 235/70R15 215/70R16(冬)		P245/60R15 235/60R16 225/60R17
G855	225/80R15 215/80R16	235/75R15 225/75R16	255/70R15 235/70R16	235/65R17	245/60R17 30x9.5R15
G956	235/80R16	245/75R16	265/70R15 P255/70R16		255/55R18
G957		255/75R15	265/70R16 275/70R16	265/65R17	31x10.5R15 265/60R18 245/60R19

黒文字は、夏冬共有。(夏)は常用タイヤ専用、(冬)は冬タイヤ専用です。(但し REVO GZ / VRX各種 / WINTER MAXX各種 は除く)



装着上の注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- タイヤチェーンはあらかじめ試装着を行い、タイヤサイズに合ったものをご使用ください。(タイヤサイズが同じでも、タイヤメーカーや銘柄および常用タイヤ・冬タイヤ等で大きさが異なる場合があります。)
- 適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。(車両の取扱説明書でご確認ください。)
- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には手袋を使用し、本人および周囲の安全を確認してから行ってください。
- 品質には万全を期しておりますが万一製造上の原因による不具合がありましたら、程度に応じ、新しい製品とお取替えするか、不良箇所の部品を交換させていただきます。
- 製品の間違った使用方法や取り付け方等に起因する傷害、または損害については責任を負いかねます。
- タイヤやホイールの種類によってはチェーン装着後、タイヤやホイールの側面に装着跡が付く場合がございますが、補償の対象にはなりません。

発売元

CHUHATSU

中発販売株式会社

〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地

TEL.052-614-3653 <https://www.chuhan.co.jp>

お求めと、ご相談は、



走行中の注意

- 装着後 50~60m走行をし、ゆるみ、片寄り、はずれなどがないか必ず確認点検を実施してください。
- タイヤチェーン取り付け後は、50km/h以下で走行をしてください。路面状況(凍結路等)に応じた安全の為、30km/h程度、場合によってはそれ以下の速度で走行してください。
- 雪路、凍結路以外を走行する時は、チェーン部分が著しく摩耗する為、取り外して走行してください。
- やむを得ない場合以外は、急発進、急加速急ハンドル、急ブレーキは絶対に避けてください。
- チェーンが切れた場合は、そのまま使用せず、取り外し応急処置をするか、新しいものと取り替えてください。車両に損傷を招く恐れがあります。



保管上の注意

- 長期間使用しない時は、水でよく洗った後に完全に乾燥させ、市販の防錆油を塗って保管してください。

このカタログに記載の商品仕様および外観は、予告なしに変更する場合がございます。

