

バリアリールLong・Wバリアリール
赤シートデザインカタログ

Barrier Reel Long, Double Barrier Reel

実用新案登録済・意匠登録済

日本国内専用

The products under the mark Reelex are not for export.

Reelex

危険な場所には、
赤シート!



赤いシートに、
黒く大きな文字で、
強い注意喚起を。

バリアリールLong



Tough & Long 長くて頑丈。これひとつで仕切れる、囲える。

最長ストローク**6m**！ 様々なシーンで大活躍。

- ▶ シートの長さが最長6mのロングストローク
- ▶ 強力ネオジム磁石で鉄面に簡単取り付け
- ▶ ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮

シェル構造の
丈夫なボディ



GOOD DESIGN

■ バリアリールLong 仕様・価格一覧表

生産国：日本

型式	仕様	シート表示	標準価格
BRS-606R	【本体】・幅70mm×奥行63mm×高さ126mm ・材質：ABS樹脂 ・マグネット付き(ネオジム磁石) ・屋外防雨型※ ・質量：約340g 【シート】・厚さ0.2mm×幅60mm×長さ6m ・材質：ポリエチレン		7,200円

Wバリアリール




業界最長ストローク更新。待望の12m！ 様々な設置環境に適応。もっと長く、もっと遠くへ。

ユーザーのニーズに応じて、最長ストローク **12m** をついに実現！

- ▶ 強力ネオジム磁石で鉄面に簡単取り付け
- ▶ 本体2個使用で継ぎ目なしの1本シート
- ▶ 増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減

12mのシートを
中間支柱なしで
張り出し可能



■ Wバリアリール 仕様・価格一覧表

生産国：日本

型式	仕様	シート表示	標準価格
BRS-W606R	【本体】・幅70mm×奥行63mm×高さ143mm(個) ・材質：ABS樹脂 ・マグネット付き(ネオジム磁石) ・増し締めハンドル付き ・屋外防雨型※ ・質量：約680g		12,000円
BRS-W606G	【シート】・厚さ0.2mm×幅60mm×長さ12m ・材質：ポリエチレン		12,000円

LEDバリアールLong



バリアールに光をプラス。LEDライトで注意を喚起。

最長ストローク**6m**！様々なシーンで大活躍。

- ▶ LEDライトが付いて、暗所での視認性UP。
- ▶ 人が近づくと点灯する人感センサー付き。
- ▶ シートの長さが最長6mのロングストローク
- ▶ ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮
- ▶ 鉄面に簡単取り付け可能な「マグネットタイプ」と市販のコーンで使用できる「コーンタイプ」の2タイプ。



仕様・価格一覧表

LEDバリアールLong マグネットタイプ (LED・ネオジム磁石付き) ※LEDライトの仕様は、「バリアールLong用LEDライト」をご確認ください。				
型式	本体仕様	シート表示	シート仕様	標準価格(税抜)
BRS-606RLED	<ul style="list-style-type: none"> 幅70mm×奥行63mm×高さ174mm (LEDライト取付時) 材質:ABS樹脂 マグネット付き(ネオジム磁石) 屋外防雨型 質量:430g(電池別) 	危険◇立入禁止	<ul style="list-style-type: none"> 厚さ:0.2mm×幅60mm×長さ6m 材質:ポリエチレン 	12,000円

LEDバリアールLong コーンタイプ (LED・コーンアタッチメント2個付き) ※LEDライトの仕様は、「バリアールLong用LEDライト」をご確認ください。				
型式	本体仕様	シート表示	シート仕様	標準価格(税抜)
BRS-606RSLED	<ul style="list-style-type: none"> 幅70mm×奥行63mm×高さ174mm (LEDライト取付時) 材質:ABS樹脂 専用コーンアタッチメント2個付き 屋外防雨型 質量:405g(電池、アタッチメント別) ※マグネットは付いていません。 	危険◇立入禁止	<ul style="list-style-type: none"> 厚さ:0.2mm×幅60mm×長さ6m 材質:ポリエチレン 	12,000円

バリアールLong用LEDライト	
本体仕様	
<ul style="list-style-type: none"> 電源:電池式(単4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本) ※製品には付属していません。 点灯モード:昼⇄OFF⇄夜 点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し) 電池寿命(参考値):回転・・・5回/日で約360日 連続・・・約5日間 センサー機能:探知角度:水平方向約180°、上下方向約90° 探知距離:最大6m ※取り付け高さ1m 使用場所:屋内・屋外(防雨基準IP44) 使用環境:温度:-10°C～+50°C(ただし、結露凍結のないこと) 湿度:RH95%以下 材質:ポリカーボネート、AES樹脂 本体サイズ:幅70mm×奥行59mm×高さ45mm(アタッチメント含まず) 質量:77g(電池含まず) 付属品:アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2 	

安全に関するご注意 正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

CHUHATSU 中発販売株式会社

本社 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
 リール営業部 TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366
関東営業所 〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKビル201
 TEL:048-711-1927 FAX:048-711-1936
中部営業所 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
 TEL:052-614-3652 FAX:052-614-3366
関西営業所 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8
 TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521

販売代理店